


DRYBACK PVC	Eigenschappen	Norm	Eenheid	Resultaat
 GLUE EASYFIX  milieu relevante product informatie  ECO PLATFORM  EPD VERIFIED  REACH  RECYCLE www.prodinex.com	Serie		PVC	P-T-VLN
	Dikte totaal	EN ISO 24346 EN 428	 mm	2,5
	Toplaag dikte	EN ISO 24340	 mm	0,55
	Breedte / lengte	EN ISO 24342	 mm	P-serie: 228,6x1219,2 planken T-serie: 600x600 tegels
			mm	VLN-serie: 155x755 visgraat
	Gewicht	EN ISO 23997 EN 430	 g/m2	± 4700
	EPD (Environmental Product Declaration)	EN 15804 + A2	certificaat	aanwezig
	MRPI	inschrijving	nummer	1.1.00809.2025
	Micro velling		4V	4-zijdig
	Afwerking toplaag			PUR+UV super mat anti-slip + antistatisch + anti-bacterieel
	Gebruiksklasse	EN 685 EN ISO 10874	 huishoudelijk	23
			 commercieel	33
			 industrieel	42
	Dimensie stabiliteit	EN 23999	 %	≤ 0,1
	Vervorming	EN 23999	mm	≤ 0,5
	Restindruk	EN ISO 24343-1	 mm	< 0,25
	Bureaustoel indrukking	EN 425	 type W min 2 cm vlak loopvlakbreedte	geen invloed
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	 op Woolscala	≥ 6
	CE certificaat	EN 14041	 SGS	ja
	Brand- en rookgedrag	EN 14041 EN 13501-1	 klasse	Bfl-S1
	Formaldehyde emissie	EN 14041 EN 717-1	 klasse	≤ E1
	PCP gehalte	EN 14041 EN 12673	 ppm	niet aanwezig (zie REACH certificaat)
	Slipweerstand (droog)	EN 14041 EN 13893	 klasse	DS (≥0,30)
	Anti-slip	DIN 51130	categorie	R 10
	Afpeel weerstand	EN ISO 24345	gemiddeld	125 N / 50 mm
	Diktezwellling	ISO 24336	gemiddeld	0,20%
	Chemische weerstand	EN ISO 26987 EN 423	 klasse	1
	Vlekbestendigheid	EN 26987 EN 423	 klasse	geen invloed in klasse 0 geen verandering
	Schuurweerstand	EN 660-2	 klasse	T
	Electrostatische weerstand	EN 1815	 kv	< 2
	Warmteweerstand	EN 14041 EN 12667/12524	 m2K/W	0,04
	Vloerverwarming geschikt	uitgangstemp. vloer	uitstekend	max 28 graden Celcius
	Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2 / 140-8	 ΔLin	niet bekend, niet officieel te testen
	Loopgeluidreductie			uitstekend
	Waterbestendig / vochtige ruimtes			ja, geschikt in vochtige ruimtes i.c.m. de juiste lijm
	Geschikt als trap-bekleding			ja, met alu profielen
	Garantie	Huishoudelijk	jaar	25
		Commercieel/Industrieel	jaar	10